

凡 例

記号	(高木) (別途工事)			
シマ	シマネトリコ(株立)	4.0	株立	地下支柱 客土t600
シ	シマネトリコ(株立)	3.0	株立	地下支柱 客土t500
ソヨ	ソヨゴ(株立)	3.0	株立	地下支柱 客土t600
ナナ	ナナミノキ(株立)	3.5	株立	地下支柱 客土t600
ナ	ナナミノキ	3.5		地下支柱 客土t600
カ	カクレミノ	2.5		地下支柱 客土t500
キ	キンモクセイ	2.0		地下支柱 客土t500
ナン	ナンテン	1.2		客土t500
コ	コムラサキシキブ	0.8		客土t500
	(低木) (別途工事)			
	マホニアコンフーズ	0.5	0.3	8/m ² 客土t500
	フィリキアオキ	各50%混植 0.5	0.3	8/m ² 客土t500
	コクチナシ	0.2	0.3	8/m ² 客土t500
	ジンチョウゲ	各50%混植 0.4	0.3	8/m ² 客土t500
	シルバープリベット	0.4	0.3	8/m ² 客土t500
	ヒラドツツジ	各50%混植 0.4	0.4	8/m ² 客土t500
	カンツバキ	0.3	0.3	10/m ² 客土t500
	(地被) (別途工事)			
	タマリユウ	7.5P		64株/m ² 客土t200
	ジャガ	10.5P 3芽立		25株/m ² 客土t200
	張芝(別途工事)			

	車止め支柱	
	車止めブロック	
	75mmアスファルト舗装 t=100	
	透水平板舗装A	200×200×80・25t耐圧
	透水平板舗装B	200×200×60
	インターロッキング舗装	300×300×60
	床タイル貼り	300×600×t10土間コンクリート下地
	芝生基盤舗装(別途工事)	t=150
	地先境界緑石	150×150×600、120×120×600
	スチールエッジ	

注)植栽については、竣工当時のものを参考表記しており、植栽が実態と異なる場合は、実態に基づき適切に管理願います。